

Technische Daten E/A-Karten

Bezeichnung:		Art. Nr.:
AD8	8-fach-Analog Eingangskarte (max. 64 Eingänge)	601613
DA8	8-fach-Analog Ausgangskarte (Auflösung 12 Bit)	601615
AD 4/DA 2	4-fach IN/2-fach OUT Analog Kombi	601614
AD 4/DA 2	4-fach IN/2-fach OUT Analog Kombi (mit Grenzwertschalter)	601616
IN 32	32-fach-Digital Eingangskarte	601611
OUT 32	32-fach-Digital Ausgangskarte (Transistor)	601612
IN24 /OUT 16	24-fach-Digital IN / 16-fach-Digital OUT Karte (Transistor)	601608

AD8: 8-fach-Analog Eingangskarte (Artikelnummer: 601613):

- alle Eingänge sind untereinander und vom Systempotential galvanisch getrennt
- Gleichspannungs-, Gleichstrommessung möglich
- Eingänge konfigurierbar: 0...100mV 0...500mV
- 0...2V 0...10V
- 0...20mA
- 0...400 Ω (2/3/4-Leitertechnik)
- (Fehler < 0.1% vom Messbereich)
- beliebige Kombination der Eingangsbeschaltung
- min. Messzeit je Kanal 20mS
- Doppelte Vergleichsstellenmessung im Anschlussstecker

Für folgende Thermoelemente ist eine Linearisierung im Lieferumfang enthalten:

- Cu-CuNi Typ U (-200 ... +600 °C)
- Fe-CuNi Typ L (-200 ... +900 °C)
- NiCr-CuNi Typ E (0 ... +1000 °C)
- Ni-CrNi Typ K (-200 ... +1370 °C)
- PtRh-AuPdPt (-100 ... +1300 °C)
- PtRh13-Pt Typ R (0 ... +1740 °C)
- PtRh10-Pt Typ S (0 ... +1760 °C)
- PtRh30-PtRh6 Typ B (0 ... +1800 °C)
- WRe3-WRe25 (0 ... +2400 °C)
- WRe3-WRe26 (0 ... +2500 °C)
- NiCrSi-NiSi Typ N (-270 ... +1400 °C)
- außerdem Pt 100 (-200 ... +800 °C)

DA8: 8-fach-Analog Ausgangskarte (Artikelnummer: 601615):

- alle Ausgänge sind vom Systempotential galvanisch getrennt
- Ausgänge: 0...10V Belastbarkeit \geq 1k Ω
- 0(4)...20mA Bürde \leq 1000 Ω
- Auflösung 12 Bit/0.025%
- Ausgaberate konfigurationsabhängig (min. alle 100ms)
- lokale Watchdogfunktion integriert

AD4/DA2: Analoge Kombikarte (Artikelnummer: 601614):

Analoge Eingänge (4):

- alle Eingänge sind untereinander und vom Systempotential galvanisch getrennt
- Gleichspannungs-, Gleichstrommessung möglich
- Eingänge konfigurierbar: 0...100mV 0...500mV
- 0...2V 0...10V
- 0...20mA
- 0...400 Ω (2/3/4-Leitertechnik)
- (Fehler < 0.1% vom Messbereich)
- beliebige Kombination der Eingangsbeschaltung über Konfigurationssoftware
- min. Messzeit je Kanal 20mS
- Vergleichsstellenmessung im Anschlussstecker

Für folgende Thermoelemente ist eine Linearisierung im Lieferumfang enthalten:

- Cu-CuNi Typ U (-200 ... +600 °C)
- Fe-CuNi Typ L (-200 ... +900 °C)
- NiCr-CuNi Typ E (0 ... +1000 °C)
- Ni-CrNi Typ K (-200 ... +1370 °C)
- PtRh-AuPdPt (-100 ... +1300 °C)
- PtRh13-Pt Typ R (0 ... +1740 °C)
- PtRh10-Pt Typ S (0 ... +1760 °C)
- PtRh30-PtRh6 Typ B (0 ... +1800 °C)
- WRe3-WRe25 (0 ... +2400 °C)
- WRe3-WRe26 (0 ... +2500 °C)
- NiCrSi-NiSi Typ N (-270 ... +1400 °C)
- außerdem Pt 100 (-200 ... +800 °C)

Analoge Ausgänge (2):

- alle Ausgänge sind vom Systempotential galvanisch getrennt
- Ausgänge: 0...10V Belastbarkeit $\geq 1k \Omega$
- 0(4)...20mA Bürde $\leq 500 \Omega$
- Auflösung 12 Bit/ 0.025%
- Ausgaberate konfigurationsabhängig (min. alle 100ms)
- lokale Watchdogfunktion integriert

AD4/DA2: Analoge Kombikarte mit Grenzwertschalter (Artikelnummer: 601616):

Analoge Eingänge (4):

- Alle Eingänge sind untereinander und vom Systempotential galvanisch getrennt
- Gleichspannungs-, Gleichstrommessung möglich
- Eingänge konfigurierbar: 0...100mV 0...500mV
- 0...2V 0...10V
- 0...20mA
- 0...400 Ω (2/3/4-Leitertechnik)
- (Fehler < 0.1% vom Messbereich)
- beliebige Kombination der Eingangsbeschaltung über Konfigurationssoftware
- min. Messzeit je Kanal 20mS
- Vergleichsstellenmessung im Anschlussstecker

Für folgende Thermoelemente ist eine Linearisierung im Lieferumfang enthalten:

- Cu-CuNi Typ U (-200 ... +600 °C)
- Fe-CuNi Typ L (-200 ... +900 °C)
- NiCr-CuNi Typ E (0 ... +1000 °C)
- Ni-CrNi Typ K (-200 ... +1370 °C)
- PtRh-AuPdPt (-100 ... +1300 °C)
- PtRh13-Pt Typ R (0 ... +1740 °C)
- PtRh10-Pt Typ S (0 ... +1760 °C)
- PtRh30-PtRh6 Typ B (0 ... +1800 °C)
- WRe3-WRe25 (0 ... +2400 °C)
- WRe3-WRe26 (0 ... +2500 °C)
- NiCrSi-NiSi Typ N (-270 ... +1400 °C)
- außerdem Pt 100 (-200 ... +800 °C)

Analoge Ausgänge (2):

- alle Ausgänge sind vom Systempotential galvanisch getrennt
- Ausgänge: 0...10V Belastbarkeit $\geq 1\text{ k}\Omega$
- 0(4)...20mA Bürde $\leq 500\Omega$
- Auflösung 12 Bit/0.025%
- Ausgaberate konfigurationsabhängig (min. alle 100ms)
- lokale Watchdogfunktion integriert

Komparatoreingänge (2):

- Die beiden Eingänge 0...10V liegen auf dem Potential der Analogausgänge und werden intern miteinander verglichen.
- Potentialfreier Relaisausgang schaltet abhängig vom Ergebnis des Komparators.

IN32: 32-fach-Digital Eingangskarte (Artikelnummer: 601611):

- alle Eingänge sind vom Systempotential durch Optokoppler galvanisch getrennt
- Eingangspotentiale 0 V...30V (DC); logisch 0 < 5V logisch 1 > 15V
- Hardwareentprellung aller Eingänge, Signallänge wahlweise 1,6 ms/0,14ms (auf Anfrage längere oder kürzere Signallänge möglich)

OUT32: 32-fach-Digital Ausgangskarte (Artikelnummer: 601612):

- alle Ausgänge sind vom Systempotential durch Optokoppler galvanisch getrennt
- Schaltleistung je Ausgang max. 30V / max. 0,5A bei max. 12W (Ohmsche Last)
- externe Spannungsversorgung der Ausgangstransistoren 24V DC $\pm 15\%$
- lokale Watchdogfunktion integriert

IN24/OUT16: 24-fach IN/16-fach OUT Karte (Artikelnummer 601608)

- alle Eingänge sind vom Systempotential durch Optokoppler galvanisch getrennt
- Eingangspotentiale 0 V...30V (DC) 15mA; logisch 0 < 6V logisch 1 > 10V
- Hardwareentprellung aller Eingänge, min. Signallänge 200ms (auf Anfrage geringere Signallänge möglich)
- alle Ausgänge sind mit 0,5A belastbar (Es können alle Ausgänge gleichzeitig eingeschaltet sein)
- Kurzschlussfestigkeit aller Ausgänge
- Versorgungsspannung 18VDC..36VDC
- lokale Watchdogfunktion integriert
- Ausgänge werden abgeschaltet wenn die Versorgungsspannung < 16V ist

Kontakt:

demig Prozessautomatisierung GmbH – Haardtstr. 40 – D-57076 Siegen
Telefon: +49 271 772020 E-Mail: info@demig.de

Technische Änderungen vorbehalten!